

Ovívací stroj na kulaté balíky

G2020

GOWEIL
G2020





GOWEIL
G2020E

GÖWEIL

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Rakousko

Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com

Ovíjecí stroj na kulaté balíky

Během dvou desítek let se firma GÖWEIL etablovala jako specialista na výrobu ovíjecích strojů na kulaté balíky. Díky extrémně velkému podílu exportu jsou stroje GÖWEIL používány a známy nejenom v Evropě, nýbrž na celém světě. Veškeré stroje a zařízení jsou plánovány, vyvíjeny a vyráběny přímo v sídle firmy v Kirchschlagu (Horní Rakousko).

Všechny výrobky GÖWEIL se vyvíjejí dle nejnovějšího stavu techniky a individuálně pro jejich danou oblast použití.

Nejlepší senáž z trávy vyžaduje nejlepší konzervaci krmiva. Tažený ovíjecí stroj na kulaté balíky G2020 je ideální pro malé a střední provozy a díky jedinečné geometrii nakládání je perfektně použitelný především ve svazích. Balíky jsou ovinuty rychle, čistě a především absolutně vzduchotěsně, takže vznikají praktické krmné jednotky.

G2020

Zvláštnosti

VHODNOST DO SVAHU

Díky nízké vlastní hmotnosti pouhých 1020 kg i kompaktní a široké konstrukci je G2020 mimořádně obratný a vhodný do svahu. Nakládání a ovíjení je díky nízkému těžišti bezproblémově možné i v náročném terénu. Stan-

dardní obutí 15.0/55-17 zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti a je šetrné ke strništi.



NAKLÁDACÍ RAMENO

Hydraulické nakládací rameno šetrně uchopí balík a jemně jej položí na ovíjecí stůl, který je při uchopení balíku skloněn dozadu. Nakládací rameno lze nastavit do pěti různých pozic a tím vždy perfektně přizpůsobit průměru balíku. Díky otočné podávací trubce s uložením v kuličkových ložiskách není balík ani sevřen ani poškozen. Bezpečné uchopení balíku je zaručeno v každém terénu.



OVÍJECÍ RAMENO S NATAHOVACÍ JEDNOTKOU FÓLIE

Ovíjecí rameno je vybaveno natahovací jednotkou fólie pro role fólie 750 mm. Tři patentované plastové válce zajišťují absolutně rovnoměrné předepnutí. Válce navíc nejsou citlivé na teplotu. To šetří fólii a zaručuje pevně ovinuté balíky. Ovíjecí rameno je k dostání ve dvou velikostech – navíc je možné jednotku fólie nastavit také výškově. Balíky jsou tak vždy perfektně ovinuty kolem svého vlastního středu. Se systémem rychlé výměny je možné prázdné role rychle a snadno vyměnit.



OVÍJECÍ STŮL

Při nakládání a odkládání balíku klesne ovíjecí stůl až k zemi. Nakládacím ramenem je balík až do poslední chvíle držen. Tím je zaručeno mimořádně šetrné a bezpečné odložení balíku. To je velkou výhodou především ve svazích.





OVLÁDÁNÍ

Absolutním vrcholem je uživatelsky přívětivé a snadno použitelné programové ovládání STANDARD. Funkce „naložení balíku“ se provádí ručně pomocí elektrického joysticku. Pracovní postupy „ovíjení, založení a odříznutí

fólie“ se provádějí automaticky. Odložení balíku se opět provádí ručně pomocí joysticku. Veškeré funkce a nastavení se provádějí prostřednictvím ovládací jednotky na ovíječi.

ZÁSObNÍK FÓLIE

Během dlouhých pracovních dnů je enormně důležité mít dostatek fólie. Na zásobníku fólií na G2020 je možné transportovat až čtyři role fólie. Držáky jsou umístěny tak, že role fólie mohou být snadno nakládány a vykládány v příjemné pracovní výšce.



RUČNÍ PÁKY

Ruční páky velmi pomáhají zvláště při údržbářských a servisních činnostech. Veškeré funkce a postupy je tak možné provádět přímo na stroji. Řidič může ovládání, například při výměně fólie, bez problémů nechat v kabině traktoru.



AUTOMATIKA ODŘÍZNUTÍ A ZALOŽENÍ FÓLIE

Nerezový kapovací nůž zaručuje čisté a přesné oddělení fólie. Současně je fólie fixována pákou nůžek. Krátce po začátku ovíjení zajišťuje standardní plovoucí poloha snadné uvolnění.



G2020

Ovíjecí stroj na kulaté balíky

G2020 je lehká váha mezi ovíječkami a optimální stroj pro malé a střední provozy. Při nakládání a odkládání balíku klesne ovíjecí stůl s nakládacím ramenem až k zemi. Balík je tak stále dobře zajištěn. Především ve strmém terénu je stroj optimálně použitelný.



Základní vybavení / technické údaje

Základní vybavení:

- Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
- 4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka balíku
- Naložení a odložení balíku směrem dozadu
- Natahovací jednotka fólie 750 mm
- Osvětlení a blinkače
- Automatika odříznutí a založení fólie
- Výškově nastavitelná přípojná oj
- Pracovní světlomet
- Zásobník na 4 role fólie
- Pneumatiky 15.0/55-17AW

• Programové ovládání STANDARD

Funkce pro naložení a odložení balíku se provádějí ručně pomocí elektrického joysticku. Pracovní postupy „ovíjení, založení a odříznutí fólie“ se provádějí automaticky.

Technické údaje:

- Hmotnost: 1020 kg | Délka: 3780 mm | Šířka: 2420 mm | Výška: 3030 mm
- Pro průměry balíku 0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
- Pro průměry balíku 0,90 – 1,35 m (výška se změní na 2760 mm)



1. Ovíjecí stůl a nakládací rameno klesnou až k zemi >>



2. S nakládacím ramenem je balík zvednut na ovíjecí stůl >>



3. Balík je ovinut čistě a vzduchotěsně >>



4. Odložení balíku se provádí šetrně dozadu.



Hlídní fólie není citlivé na nečistoty a vlhkost.



Pohon vývodovou hřídelí

Potřebné připojení:

- Tlakové připojení se zpětným průtokem k obsluze ovíjecího stroje
- 3-pólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (průřez vodičů 2x6 mm²)
- 7-pólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

Dodatečné vybavení:

- **Kombinovaná natahová jednotka fólie**
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí
- **Dodatečná vodící kladka balíku**
- **Hlídní fólie**
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie
- **Pohon vývodovou hřídelí**
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l
- **Kloubová hřídel s širokým úhlem** (jednostranná)
- **Výstražný maják**
- **Napájecí kabel baterie 5,3 m 2x6 mm² s 3-pólovou zásuvkou**

GÖWEIL

Č. výr. 86,00461 / Čeština

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Rakousko
Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com / www.goeweil.com

